

Ficha técnica

Barandilla de sistema SG 40-E



Barandilla elegante fabricada en acero inoxidable, adaptada a la base GB para instalar sin necesidad de perforar la impermeabilización de la cubierta.

Datos técnicos

Barandilla de sistema SG 40-E

Barandilla de diseño atemporal, refinado y elegante, de acero inoxidable V2A (calidad 3401, pulido 240) adaptada a la base de barandilla GB, instalable sin necesidad de perforar la impermeabilización de la cubierta.

La barandilla de sistema SG 40-E consiste de:

Barra vertical:	Ø 40 x 2 mm, longitud: aprox. 1,20 m*
Pasamanos:	Ø 40 x 2 mm, longitud: aprox. 3,00 m*
Barra horizontal:	Ø 12 mm, longitud: aprox. 3,00 m*
Soporte de pasamanos:	Ø 18 mm; regulable en altura hasta aprox. 100 mm
Soporte de barra horizontal:	con anillo y tornillos de fijación

Además se pueden suministrar conectores angulares de 90°, manguitos de extensión y piezas de remate para los pasamanos y las barras horizontales. Bajo pedido se pueden adquirir más accesorios, así como modificaciones específicas en función de la obra.

La barandilla de sistema SG 40-E es adecuada para soportar fuerzas horizontales de hasta 0,5 kN/m.

Para recibir una planificación detallada, por favor póngase en contacto con el departamento técnico de ZinCo.

Características

- Fácil instalación en combinación con la base de barandilla GB sin necesidad de perforar la impermeabilización de la cubierta
- Montaje rápido y fácil en obra debido al diseño del sistema (no es necesario soldar, enyesar, perforar...)
- Apariencia limpia, diseño elegante y calidad consistente
- Fácil de reparar ya que el sistema es demontable y los componentes se pueden reemplazar fácilmente

Accesorios

Pasamanos con soporte de pasamanos



Barra horizontal y soporte de barra horizontal



Conector angular para pasamanos y barra horizontal



Descripción para la memoria técnica

Barandilla de sistema de acero inoxidable V2A, calidad 3401, pulido 240, barra vertical y pasamanos de tubo redondo Ø 40 x 2 mm, barra vertical con brida atornillada adaptada a la base de la barandilla ZinCo GB, con barras horizontales hechos de material sólido, Ø 12 mm. Suministro e instalación de todos los elementos de conexión y

fijación necesarios en la base de la barandilla GB de ZinCo.
Metros lineales de barandilla: m
Número de barras verticales: piezas
Número de esquinas exteriores/interiores /.... piezas
Conexiones a la pared:piezas
Producto:
ZinCo Barandilla de sistema SG 40-E